

Ditec
OPEN YOUR WORLD



VERSATILE



PERFORMANTE



SICURA E
DI QUALITÀ

Sistema
di serramenti
per automazioni
scorrevoli

Ditec **ALU48**

Soluzioni per serramenti a scorrimento rettilineo

Serie Ditec ALU48 STD - Telescopica

STANDARD	TIPOLOGIA	DIMENSIONI SERRAMENTO MAX LS X HS (MM)	DIMENSIONI VANO PASSAGGIO MAX PL X PH (MM)	TRAVE DI SUPPORTO AUTOMAZIONE
	parete fissa	3000 x 3000	-	-
	anta mobile	1500 x 3000	1475 x 3000	-
	2 ante mobili	3000 x 3000	2970 x 3000	-
	2 ante mobili + sopraluce	3000 x 5000	2900 x 3000	inclusa nel sopraluce
	anta mobile + anta fissa	3000 x 3000	1440 x 3000	sì
	anta mobile + anta fissa + sopraluce	3000 x 5000	1420 x 3000	inclusa nel sopraluce
	2 ante mobili + 2 ante fisse	6000 x 3000	2890 x 3000	sì
	2 ante mobili + 2 ante fisse + sopraluce	6000 x 5000	2890 x 3000	inclusa nel sopraluce
	TIPOLOGIA	DIMENSIONI SERRAMENTO MAX LS X HS (MM)	DIMENSIONI VANO PASSAGGIO MAX PL X PH (MM)	TRAVE DI SUPPORTO AUTOMAZIONE
	2 ante mobili	3000 x 3000	2970 x 3000	-
	4 ante mobili	4200 x 3000	4175 x 3000	-
	2 ante mobili + anta fissa	4000 x 3000	2580 x 3000	sì
	2 ante mobili + anta fissa + sopraluce	4000 x 5000	2540 x 3000	inclusa nel sopraluce
	4 ante mobili + 2 ante fisse	6000 x 3000	3850 x 3000	sì
	4 ante mobili + 2 ante fisse + sopraluce	6000 x 5000	3850 x 3000	inclusa nel sopraluce

Dispositivi di sfondamento antipanico per vie di fuga

Serie Ditec ALU48 TBO - RBO



TBO	TIPOLOGIA	DIMENSIONI SERRAMENTO MAX LS X HS (MM)	DIMENSIONI VANO PASSAGGIO MAX PL X PH (MM)	TRAVE DI SUPPORTO AUTOMAZIONE
	anta mobile + anta fissa	3000 x 2500	1320 x 2455	sì
	anta mobile + anta fissa + sopraluce	3000 x 5000	1320 x 2455	inclusa nel sopraluce
	2 ante mobili + 2 ante fisse	5000 x 2500	2355 x 2455	sì
	2 ante mobili + 2 ante fisse + sopraluce	5000 x 5000	2355 x 2455	inclusa nel sopraluce
RBO	TIPOLOGIA	DIMENSIONI SERRAMENTO MAX LS X HS (MM)	DIMENSIONI VANO PASSAGGIO MAX PL X PH (MM)	TRAVE DI SUPPORTO AUTOMAZIONE
	anta mobile	1340 x 2455	1310 x 2455	-
	2 ante mobili	2655 x 2455	2630 x 2455	sì
	2 ante mobili + sopraluce	2740 x 5000	2630 x 2455	inclusa nel sopraluce
	anta mobile + anta fissa	3000 x 2480	1310 x 2455	sì
	anta mobile + anta fissa + sopraluce	3000 x 5000	1310 x 2455	inclusa nel sopraluce
	2 ante mobili + 2 ante fisse	6000 x 2480	2630 x 2455	sì
	2 ante mobili + 2 ante fisse + sopraluce	6000 x 5000	2630 x 2455	inclusa nel sopraluce

Dispositivi di sfondamento antipanico per vie di fuga

Serie Ditec ALU48 SBO



SBO	TIPOLOGIA	DIMENSIONI SERRAMENTO MAX LS X HS (MM)	DIMENSIONI VANO PASSAGGIO MAX PL X PH (MM)	TRAVE DI SUPPORTO AUTOMAZIONE
	anta mobile	1440 x 2475	1410 x 2455	-
	2 ante mobili	2840 x 2475	2810 x 2455	-
	2 ante mobili + sopraluce	2910 x 5000	2810 x 2455	inclusa nel sopraluce
	anta mobile + anta fissa	2990 x 2480	1435 x 2455	sì
	anta mobile + anta fissa + sopraluce	2990 x 5000	1435 x 2455	inclusa nel sopraluce
	2 ante mobili + 2 ante fisse	6000 x 2480	2800 x 2455	sì
	2 ante mobili + 2 ante fisse + sopraluce	6000 x 5000	2800 x 2455	inclusa nel sopraluce

© ASSA ABLOY



Cert. n. 0957/6

Ditec S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1
21040 Origgio (VA) • Italy

Part of ASSA ABLOY

Tel +39 02 963911
Fax +39 02 9650314

info@ditecautomations.com
www.ditecautomations.com

Data Sheet - 06/2022
Ditec ALU48